OsmoGold
depuratore ad osmosi inversa

L'impianto ad osmosi inversa Osmoblue è una macchina per **purificare l'acqua ad uso domestico**.
Sfruttando il principio dell'osmosi inversa è in grado di purificare l'acqua dai sali disciolti e metalli pesanti presenti nell'acqua di rubinetto rendendola pura e leggermente gasata grazie ad un sistema di gasatura integrata. Una volta collegato, l'impianto provvederà in maniera **autonoma** a produrre acqua purificata quando richiesto. Costruito all'interno di una carenatura in alluminio, il nostro è un impianto ad osmosi inversa, a produzione diretta, in grado di affinare le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'acqua potabile.

È un modello **"salvaspazio"** in quanto grazie alle sue dimensioni contenute ed all'assenza dell'accumulo è facilmente posizionabile, ad esempio, sotto lo zoccolo di una normale cucina.

I nostri impianti sono conformi al Decreto del Ministero della Salute n. 443/90 e al Decreto del Ministero della Salute n. 25/2012.



OsmoGold informazioni tecniche

Caratteristiche impianto

L'impianto ad osmosi è realizzato completamente in Italia con i migliori materiali e la massima attenzione alla qualità e affidabilità. L'impianto è conforme a tutte le normative italiane ed internazionali. Per la realizzazione del purificatore, sono stati usati solo componenti certificati (Decreto Ministero della Salute n.174/2004).

Ingombri ridotti

- Il più compatto depuratore per acqua professionale ad osmosi inversa
- Posizionabile sia orizzontale che verticale
- Può essere installato sia nel sottozoccolo che nel sottolavello
- Realizzazione in alluminio

Membrana

- Membrane osmotiche di ultima generazione ad alto rendimento. Oltre 90/120 lt/h

Sicurezza

- Allarme anti-allagamento con blocco acqua istantaneo. Blocco sicurezza pompa

Ecologico

- Contribuisce concretamente alla salvaguardia del nostro ambiente e della natura, eliminando l'uso e lo smaltimento delle bottiglie in plastica
- Dispositivo Medico Opzionabile
- Classificazione IIA Certificato CEMED-23010

Gasatura integrata

- Erogazione di acqua naturale e leggermente gasata direttamente dal rubinetto a temperatura ambiente

Dispositivo Medico Opzionabile

- Classificazione IIA Certificato CEMED-23010

Caratteristiche tecniche

Produzione nominale	90-120 lt/h
Pressione di esercizio	9-10 bar
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Assorbimento	100 W
Filtro	Pre-filtri esterni
Accessori	■ Rubinetto due vie ■ bombola CO2
Abbattimento medio	circa 95%
Dimensioni standard* (cm)	H 47 - L 11,5 - P 41,5

* Possibilità di personalizzare la configurazione dell'impianto e relative misure a seconda del vano