

OsmoPlatinum

depuratore ad osmosi inversa



Colorazioni disponibili:



Bianco



Nero

L'impianto ad osmosi inversa OsmoPlatinum è una macchina per purificare l'acqua ad uso domestico. Sfruttando il principio dell'osmosi inversa è in grado di purificare l'acqua dai sali disciolti e metalli pesanti presenti nell'acqua di rubinetto, rendendola pura.

Una volta collegato l'impianto provvederà autonomamente a produrre acqua purificata quando richiesto. L'apparecchiatura è un impianto ad osmosi inversa, a produzione diretta, costruito all'interno di una carenatura in alluminio e plastica, in grado di affinare le caratteristiche organolettiche e chimiche dell'acqua potabile.

I nostri impianti sono conformi al Decreto del Ministero della Salute n. 443/90 e al Decreto del Ministero della Salute n. 25/2012.



OsmoPlatinum

informazioni tecniche

Caratteristiche impianto

Prodotto italiano

- Frutto dell'ingegneria e della manodopera di casa nostra, è realizzato completamente in Italia con i migliori materiali e la massima attenzione alla qualità e all'affidabilità. Conforme a tutte le normative italiane ed internazionali. Solo componenti certificati nelle parti a contatto con l'acqua. (Decreto Ministero della Salute n.174/2004)

Sicurezza

- Allarme anti-allagamento con blocco acqua istantaneo
Blocco sicurezza pompa

Ecologico

- Contribuisce concretamente alla salvaguardia del nostro ambiente e della natura eliminando l'uso e lo smaltimento delle bottiglie in plastica

Comodità ed innovazione

- Con questo impianto avremo la possibilità di erogare acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata e acqua gasata refrigerata direttamente dal rubinetto di casa con il vantaggio di accontentare le esigenze di tutta la famiglia



Caratteristiche tecniche

Produzione nominale	90-120 lt/h
Pressione di esercizio	9-10 bar
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Assorbimento	60 W
Capacità banco ghiaccio	3,5 lt
Capacità di raffreddamento	16 lt/h
Dimensioni standard* (cm)	H 38,5 - L 25 - P 43

* Possibilità di personalizzare la configurazione dell'impianto e relative misure a seconda del vano



DIPONIBILE VERSIONE SOTTOBANCO

Dimensioni standard (cm) H 39 - L 29 - P 40